



d-COLOR P2121/P2126

Laserfärgskrivarna **d-Color P2121** och **d-Color P2126** är pålitliga, kompakta och de garanterar utskrifter med mycket hög kvalitet tack vare användningen av kvalitetskomponenter som håller länge. Båda skrivarna är utformade med miljöhållbarhet i åtanke både vad gäller TEC (typisk elektricitetsförbrukning) och ljudnivåer. Dessa åtgärder har lett till en avsevärd minskning i strömförbrukning och i CO₂-utsläpp så att enheterna uppfyller kraven i Blue Angel (RAL-UZ171) och Energy Star 2.0.

Möjligheten att skriva ut direkt från ett USB-minne och mobila enheter gör att användarna har frihet att skriva ut snabbt på en gång, även när de är på språng.

Skrivarna **d-Color P2121** och **d-Color P2126** är perfekta för alla typer av arbetsmiljöer med små till stora användargrupper. De är mångsidiga, lätthanterade och enkla att använda.

UTSKRIFTSHASTIGHET: 21 SIDOR PER MINUT/26 SIDOR PER MINUT I FÄRG OCH SVARTVITT I A4-FORMAT

STANDARD-RAM UPP TILL 512 MB, EXPANDERBART UPP TILL 1 536 MB

STÖD FÖR MOBIL UTSKRIFT MED AIRPRINT®

MYCKET LÅGA TEC-VÄRDEN

MINSKADE LJUD- OCH OZONEMISSIONER

AUTOMATISK DUBBELSIDIG UTSKRIFT SOM STANDARD




FÄRG



HASTIGHET



KOMPAKT



NÄTVERK



MYCKET LÅG
LJUDNIVÅ



EKONOMISK



MILJÖ-
VÄNLIG



KVALITET



FÄRGLASERSKRIVARE



Kompakt och enkel att använda



USB-port för utskrift från minne



Flexibel pappershantering

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

SKRIVARE	d-Color P2121	d-Color P2126
Teknik	4-färgslaser, elektrofotografisk	
Skärm	Tvåradig LCD-skärm	
Utskriftshastighet	Upp till 21 sidor/minut i färg och svartvitt	Upp till 26 sidor/minut i färg och svartvitt
Tider till första utskrift	< 10,5 sek. i svartvitt och < 12 sek. i färg	< 9 sek. i svartvitt och < 10,5 sek. i färg
Uppvärmningstider	Standby: 13 sekunder. Viloläge: 18 sekunder Avstängd: 32 sekunder	Standby: 11 sekunder. Viloläge: 20 sekunder Avstängd: 29 sekunder
CPU-processor	Ström PC4655 – 667MHz	
Standardminne/max.minne:	512 MB/1 536 MB	
Upplösning	Upp till 600 x 600 dpi Multibit-teknik motsvarande 9 600 x 600 dpi	
Gränssnitt	USB 2.0 (Hi-Speed), USB-värd (2 x P2126), Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, 1 KUIO-plats för tillval HD-6 eller IB-51 eller IB-50/1 plats för SD-/SDHC-kort	
Emulering	PCL 6/5c, KPDL 3 (PS3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print	
Operativsystem	Alla aktuella Windows-operativsystem, Mac OS X version 10.5 eller senare, Unix, Linux	
Typsnitt	93 skalbara PCL6/KPDL3, 8 Vista, 1 bitmapp, 45 endimensionella streckkoder + PDF-417 tvådimensionell streckkod	

PAPPERSHANTERING

Utmatningskapacitet	250 ark (80 g/m ²), framsida nedåt	
Kassett	A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Folio, anpassad (max. 105 x 148 mm – 216 x 356 mm)	
MPT	A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Folio, anpassad (max. 70 x 148 mm – 216 x 356 mm)	
Papperskapacitet (80 g/m²)	Kassett för 250 ark (standard 50/250 + tillv. 500 x 2) 50 ark MPT Max. 1 300 ark	Kassett för 500 ark (standard 50/500 + tillv. 500 x 3) 50 ark MPT Max. 2 050 ark
Mediavikt	Kassett: 60–163 g/m ² MPT: 60–220 g/m ²	

ALLMÄN INFORMATION

Dubbelsidig utskrift	Standard, 60–163 g/m ² A4, A5, B5, Legal, Letter, anpassad	
TEC (kWh/vecka)	1,734	2,262
Ljudnivå (ISO 7779/9296)	Utskriftsläge: 48,2 db(A). Viloläge: omärkbar	Utskriftsläge: 49,1 db(A). Viloläge: omärkbar
Strömförbrukning	Viloläge: 4 W. Lågenergi: 24 W. Standby: 61 W. Utskriftsläge: 353 W	Viloläge: 4 W. Lågenergi: 32 W. Standby: 61 W. Utskriftsläge: 422 W
Strömförsörjning	220–240 V, 50/60 Hz	
Mått (B x D x H)	390 x 523 x 370 mm	390 x 523 x 397 mm
Vikt	Cirka 29,3 kg	Cirka 30,2 kg
Förbrukningsartiklar (ISO/IEC 19798)	Tonerkapacitet: Svart upp till 3 500/CMY upp till 2 800 sidor Starttoner: Svart och CMY upp till 1 200 sidor	Tonerkapacitet: Svart upp till 7 000/CMY upp till 5 000 sidor Starttoner: Svart upp till 3 500/CMY upp till 2 500 sidor Underhållssats: upp till 200 000 sidor

TILLVAL

Hårddisk (HD-6)	32 GB SSD (För privat utskrift och anpassade boxfunktioner)	
Andra NIC (IB-50)	Gigabit Ethernet 10BaseT/100Base TX/1,000Base T	
Gränssnitt för trådlöst nätverk (IB-51)	Wireless LAN 802.11 b/g/n (Inget stöd för AirPrint® via IB-51/enda via standard-Ethernet NIC)	
ThinPrint (UG-33)	ThinPrint-stöd	
Minnesexpansion	MDDR3 – 1 GB: 1 024 MB (minnesmodul med hög hastighet för privat utskrift)	
Papperskassetter	PF-520: 2 x 500 ark (60–163 g/m ²) / A4, A5, B5, Legal, Letter, anpassad PF-530: 2 x 500 ark (60–220 g/m ²) / A4, A5, B5, Legal, Letter, anpassad	PF-520: 3 x 500 ark (60–163 g/m ²) PF-530: 3 x 500 ark (60–220 g/m ²)

Produktens prestanda hänvisas till enligt lämplig användning under optimala förhållanden. Registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Stöd för och tillgång till de angivna specifikationerna och funktionerna varierar beroende på operativsystem, tillämpningar, nätverksprotokoll samt nätverks- och systemkonfigurationer. All information gällande specifikationer och tillbehör kan ändras utan förvarning. Olivetti garanterar inte att några priser eller specifikationer som nämns ej innehåller fel. Skrivarna d-Color P2121/P2126 distribueras av Olivetti S.p.A. (04/14) – Code: 29207-00

OLIPARTNER
STÅLGATAN 19
754 50 UPPSALA
SVERIGE
www.olipartner.com

