

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

SYSTEMSPECIFIKATIONER	d-Color MF652 ^{PLUS}	d-Color MF752 ^{PLUS}
Typ	Färgkonsol	
CPU-kontroll	PowerPC MPC8536 på 1,2 GHz	
Systemminne	2 GB	
HDD	250 GB	
Gränssnitt	10-Base-T/100-Base-TX/1.000-Base-T Ethernet; USB 1.1, USB 2.0, USB-värd	
Nätverksprotokoll	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP	
Första utskrift/kopia	3,7 sek svartvitt och 5,3 sek. färg (A4)	3,6 sek svartvitt och 5,3 sek. färg (A4)
Kopierings-/utskriftshastighet	60 sidor/minut i färg och 65 sidor/minut i svartvitt (A4) 30 sidor/minut i färg och 33 sidor/minut i svartvitt (A3)	60 sidor/minut i färg och 75 sidor/minut i svartvitt (A4) 30 sidor/minut i färg och 37 sidor/minut i svartvitt (A3)
Hastighet för dubbelsidig utskrift, A4	60 sidor/minut i färg och 65 sidor/minut i svartvitt	60 sidor/minut i färg och 75 sidor/minut i svartvitt
Maximalt Formatoriginal	A5-A3	
Pappersformat	A6-SRA3, skräddarsydda pappersformat; banderollpapper max 1 200 x 297 mm	
Pappersvikt	Fack 1-4: 52-256 g/m ² – Förbikoppling: 52-300 g/m ²	
Uppvärmningstid	Cirka 22 sekunder (från start)	
Ström	AC 220-240 V 10 A (50/60 Hz)	
Strömförbrukning	2,1 kW eller mindre/TEC 4,94 KWh per vecka	2,1 kW eller mindre/TEC 5,66 KWh per vecka
Automatisk dubbelsidig utskrift	Pappersformat: A5-SRA3 – vikt: 52-256 g/m ²	
Mått (B x D x H)	650 x 799 x 1 155 mm	
Vikt	Cirka 221 kg	

SKANNER	
Typ	Färgskanner
A4-hastighet	Upp till 180/180 bilder per minut
Upplösning	600 x 600 dpi
Filformat	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a och 1b (tillval). Kompakt PDF, krypterad PDF, sökbar PDF (tillval), XPS, kompakt XPS, PPTX och sökbar DOCX, XLSX och PPTX (tillval)
Automatisk dokumentmatning	Dubbelsidig skanning ADF
Skanningsmetod	Nätverk TWAIN-skanning; skanna till e-post (skanna till mig); skanna till FTP; skanna till SMB (skanna till hem); skanna till box; skanna till webb-DAV; skanna till DPWS; skanna till USB
Skanningsdestinationer	2 100 (enskild + grupp), LDAP-støport

SKRIVARE	
Upplösning	1 800 x 600 dpi (standard) – 1 200 x 1 200 dpi (för text, linjeritningar och kartor)
Emulering	PCL 6c, PostScript 3, XPS
Operativsystem	Windows XP 32-/64-bit, Windows VISTA 32-/64-bitars, Windows 8 32-/64-bitars, Windows 7 32-/64-bitars, Server 2003/2008 32-/64-bitars, 2008 R2/2012 64-bitars, Macintosh OS X 10.x, Unix/Linux/Citrix
Typsnitt	PCL: 80 europeiska – PS: 137 europeiska typ 1
Skrivarfunktioner	Direktutskrift av PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, krypterad PDF, OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), mixmedia och mixplex, jobbprogrammering "Easy Set", överlägg, vattenstämpel, kopieringsskydd, kopieringsutskrift

KOPIATOR	
Utskriftsprocess	Elektrostatiska laserkopior, tandem indirekt
Tonertyp	Polymeriserad
Kopieringsupplösning	600 x 600 dpi
Gråskala	256 nivåer
Zoom	Förinställt: 3 typer – Zoom: 25-400 % (i steg om 0,1%)
Kopieringsfunktioner	Kapitel, omslag och inblandning, utkastkopia (utskrift och skärm), utskriftstest för färgjustering, digitala kreativa funktioner, jobbminne, affischläge, bildupprepning, överlägg (tillval), stämpel, kopieringsskydd (tillval), brickkontroll

ANVÄNDARBOXSPECIFIKATIONER	
Maximalt Boxminne	Upp till 3 000 dokument eller 10 000 sidor
Typ av systembox	Offentlig, privat (med lösenord eller autentisering), grupp (med autentisering)
Typ av systembox	Säkra utskrifter, krypterade PDF-utskrifter, faxmottagning, faxavsökning
Användarboxfunktioner	Återutskrift, kombination, nedladdning, sändning (e-post, FTP, SMB och fax), kopiering mellan boxar

FAX	
Fax, standard	Super G3 (tillval)
Överföring av fax	Analog, i-Fax, i-Fax i färg (RFC3949-C), IP-Fax
Upplösning för fax	Max: 600 x 600 (ultrafin)
Komprimering av fax	MH, MR, MMR, JBIG
Modemfax	Upp till 33,6 Kbit/s
Faxdestinationer	2 100 (enskild+grupp)
Faxfunktioner	Avsökning, fördröjd överföring, PC-fax, mottagning i privata boxar, mottagning via e-post/FTP/SMB, upp till 400 jobbprogram

EFTERBEHANDLINGS-ALTERNATIV	
	Hörn, tvåpunktshäftning, hålslagning med två hål, hålslagning med 4 hål, broschyr, A4, Letter-vikning, A3 Z-vikning, dubbelsidig utskrift, kombinerad mixplex/mixmedia, arkinföring, offset-sortering, banderollutskrift (1,2 m)

Produktens prestanda hänvisas till enligt lämplig användning under optimala förhållanden. Registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Stöd för och tillgång till de angivna specifikationerna och funktionerna varierar beroende på operativsystem, tillämpningar, nätverksprotokoll samt nätverks- och systemkonfigurationer. All information gällande specifikationer och tillbehör kan ändras utan förvarning. Olivetti garanterar inte att några priser eller specifikationer som nämns ej innehåller fel.

d-Color MF652^{PLUS}/d-Color MF752^{PLUS} distribueras av Olivetti S.p.A. (03/14) – Code: 29188-00

OLIPARTNER
STÅLGATAN 19
754 50 UPPSALA
SVERIGE
www.olipartner.com



Olivetti

d-COLOR MF652^{PLUS} MF752^{PLUS}

d-Color MF652^{PLUS} och d-Color MF752^{PLUS} är förstklassiga modeller i ett innovativt utbud av lättanvända och multifunktionella färgenheter med enastående prestanda och omsorg om miljön, som helt uppfyller den nya Energy Star 2.0-standarderna.

Båda de nya modellerna av Olivettis d-Color MF752^{PLUS} har hastigheter upp till 60 sidor/minut i full färg och 75 sidor/minut i svartvitt och kan enkelt hantera de mest krävande kontorsuppgifterna. Utformade för centraliserade kontorsplatser med stora arbetsgrupper och reproavdelningar.




FÄRG



HASTIGHET




MULTIFUNKTION



MODULÄR



KVALITET



NÄTVERK



MILJÖ-VÄNLIG



SÄKERHET

DIGITALA MULTIFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM

9 TUM KAPACITIV MULTIEPEKSKÄRM I FÄRG
UTMÄRKT MEDIEKAPACITET MED STÖD FÖR SRA3 OCH BANDEROLLUTSKRIFT
DIREKTUTSKRIFT OCH MOBILUTSKRIFT
KAPACITET FÖR HÖGHASTIGHETSSKANNING OCH HÖG BILDKVALITET
MÅNGSIDIG KOMMUNIKATIONSPLATTFORM
FJÄRRPANELSÅTKOMST VIA WEBBEN
IMPONERANDE MILJÖPRESTANDA

UTMÄRKT MEDIEKAPACITET

d-Color MF652^{PLUS} och **d-Color MF752^{PLUS}** har utmärkt mediekapacitet på upp till 256 g/m² från alla papperskassetter och den automatiska dubbelsidiga utskriften. Pappersfack 1 och 2 kan även stödja upp till 500 ark SRA3-papper var (320 mm x 450 mm). Med förbikopplingen kan du även mata banderollpapper med en längd på upp till 1,2 meter, vilket ger en intern flexibilitet att producera slagkraftiga lokalskyltar och affischer.

INTUITIV ANVÄNDNING

Den innovativa 9-tums multipeksskärmen i färg har en "knäpp, dra, zooma och rotera"-teknik som liknar funktionen i dagens smarttelefoner och datorplattor. Meny-skärmen kan anpassas så att den endast visar huvudtillämpningarna så att det blir enkelt att välja funktion för alla.



9 tum multipeksskärm med knappsett med 10 tangenter (tillval)



Avancerade säkerhetsalternativ, flera autentiseringssystem (tillval)

FJÄRRPANELSÅTKOMST VIA WEBBLÄSARE

Fjärrpanelen möjliggör fjärråtkomst till multipeksskärmen i färg för administratören via en säker webbläsare. Den här funktionen erbjuder nya nivåer av kundsupport där användaren på distans kan få hjälp med enhetens olika funktioner. Fjärrpanelen gör det även möjligt för administratören att ändra enhetens administrativa inställningar på distans. Det är dessutom möjligt för auktoriserade tjänsteleverantörer (kräver din åtkomstbehörighet) att tillhandahålla servicesupport för vissa aspekter av MFP-enheten på distans för att hjälpa dig att maximera enhetens upptid.

MÅNGSIDIG KOMMUNIKATIONSPLATTFORM

Dubbelskanningssystemet som är standard gör att både fram och baksida skannas med hastigheter upp till 180 original per minut. När du har skannat ett dokument har Olivetti en användbar miniatyrförhandsgranskning i realtid så att du kan kontrollera dokumentet på pekpanelen innan du skickar det. Den vanliga styrenheten kan även uppgraderas för att stödja avancerade skanningsalternativ, inklusive PDF/A-format som lever upp till rättsliga arkiveringskrav och skanning till sökbar PDF (OCR) och filformaten OOXML (Office Open XML inklusive docx/xlsx/pptx). Andra alternativ innefattar utskrift av streckodstypsnitt och Unicode-utskrift (för SAP-trycksaker).

Dessutom kan mobila enheter som smarttelefoner och datorplattor (iOS och Android) skriva ut direkt till de här modellerna via en utskriftsapp för mobilen (Wi-Fi-tillgång krävs).



Den ergonomiska designen och låga strömförbrukningen gör att den här enheten är perfekt för alla kontor eller arbetsgrupper

MAXIMERAR DRIFTSTIDEN

Standardpapperskapaciteten är 3 650 ark och den kan utökas ytterligare om SRA3-facket för 2 500 ark läggs till som tillval, eller om ett A4-fack för 3 000 ark läggs till så att den totala papperskapaciteten kommer upp i imponerande 6 650 ark. För att maximera produktiviteten och enhetens driftstid kan både toner-kassetterna och tomma pappersfack fyllas på medan enheten skriver ut.

UTMÄRKA EFTERBEHANDLINGSTILLVAL

När du lägger till valfria efterbehandlingar är det enkelt att skapa broschyrer på 20 sidor (80 bilder) med automatisk vikning och sadelhäftning och en framsida på upp till 209 g/m², vilket gör att du kan ge dina kunder professionella B2B-dokument.

Andra valfria efterbehandlingsfunktioner omfattar trippelvikning av en A4-sida till DL-storlek redo för bokföring, Z-vikning av A3-sida för infogning i ett A4-dokument och 2- eller 4-hållslagning.



TILLVAL

