



5-RADERS LCD-SKÄRM MED
ALFANUMERISKT TANGENTBORD
DUPLEXENHET SOM STANDARD
NÄTVERKSKORT SOM STANDARD
USB-VÄRDPORT FÖR DIREKT UTSKRIFT FRÅN
FORMATEN PDF, TIFF, JPEG OCH XPS
(KRÄVER MINNEEXPANSION)
TRÅDLÖST NÄTVERKSKORT SOM TILLVAL
UNDERHÅLLSSATS FÖR LÅNG LIVSTID PÅ UPP
TILL 500 000 SIDOR FÖR PG L2145 OCH PG L2150
(300 000 SIDOR FÖR PG L2140)
6-VÄGSPAPPERSMATNING / MAX. 2 600 ARK
(1 BYPASS, 1 STANDARDKASSETT OCH
4 TILLVALSKASSETTER)

PG L2140 PG L2145 och PG L2150

De kompakta och robusta A4-monolaserskrivarna PG L2140, PG L2145 och PG L2150 är den perfekta lösningen på **tunga arbetsbördor** med respektive utskriftshastigheter på 40 spm, 45 spm och 50 spm.

Skrivarna är pålitliga, mångsidiga, lätta att hantera och använda och ger en hög grad av professionalism till ett **konkurrenskraftigt** pris. De är utformade för att tillmötesgå alla arbetsplatsers behov, från små till medelstora verksamheter till storföretag och myndigheter inom den offentliga sektorn.

Att använda sig av **kvalitetsvaror** av **högsta kvalitet** och med **lång livslängd** garanterar ökad produktivitet, lägre underhållskostnader och minskad miljöpåverkan. Stöd för en **rad olika pappersformat** och -vikter, tillsammans med tillvalskassetternas **höga kapacitet**, gör att dessa skrivare passar alla sorters utskriftsbehov.



SVARTVIT LASERSKRIVARE

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

UTSKRIFT	PG L2140	PG L2145	PG L2150
Utskriftshastighet	40 spm	45 spm	50 spm
Duplex-utskriftshastighet	20 spm	32 spm	36 spm
Uppvärmningstid	> 15 sekunder	> 15 sekunder	> 20 sekunder
Tid för första sidan	> 9 sekunder		
Upplösning	1 200 x 1 200 dpi		
Utskriftsteknik	Elektrofotografisk laser		
Skärm	5-raders LCD-skärm		
Processor	Power PC 465/750 MHz		
Standard- / Maximiminne	256 MB / 1 280 MB		
Standardgränssnitt	USB 2.0 (High Speed), värdgränssnitt med 2 USB, Gigabit (10/100/1000 BaseT) NIC, plats för tillvalssats för trådlöst gränssnitt eller HDD, plats för SD/SD-HC-tillvalskort		
Utskriftsspråk	PCL6 / PCL5c / PCL-XL, PostScript 3 (KPD L 3) XPS Direct Print (kräver minnesexpansion på 512MB), IMB ProPrinter X24E, Epson LQ 850, PDF Direct Print 1.7		
Operativsystem	Alla befintliga Windows-operativsystem, Mac OS X 10.4 eller senare, Unix, Linux		
Teckensnitt	93 skalbara PCL/PostScript-teckensnitt, 8 Vista-teckensnitt, 1 Bitmap-teckensnitt, 45 sorters streckkoder inklusive bi-dimensionell PDF-417		
Integrerad redovisning	100 avdelningskoder		
PAPPERSHANTERING	PG L2140	PG L2145	PG L2150
Utmatningskapacitet	250 nedåtvända ark	500 uppåtvända ark och 250 uppåtvända ark med bakre tillvalsutmatningskassett (PT-320)	
Papperskassett	Kapacitet: 500 ark Pappersformat: A4, A5, A6 (endast PG L2145/PG L2150), B5, Letter, Legal, anpassat (105 x 148 / 216 x 356 mm); Pappersvikt: 60–120 g/m ²		
Handmatningsfack	Kapacitet: 100 ark Pappersformat: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, anpassat (70 x 148 / 216 x 356 mm) Pappersvikt: 60–120 g/m ²		
Maximal utmatningskapacitet	2 600 ark med tillval		
Kontinuerlig utskrift	1–999 ark		
Duplexenhet	Standard pappersformat: A4, A5, Letter, Legal, anpassat (från 140 x 210 till 216 x 356 mm) Pappersvikt: 60–120 g/m ²		
ALLMÄNT	PG L2140	PG L2145	PG L2150
Mått (B x D x H)	380 x 416 x 285 mm	380 x 416 x 320 mm	380 x 416 x 320 mm
Vikt	Ca. 13,5 kg	Ca. 14,6 kg	Ca. 14,6 kg
Strömförbrukning	Utskriftsläge: 584 W Standby-läge: 12,2 W Energisparfunktion: 1,9 W	Utskriftsläge: 618 W Standby-läge: 13,3 W Energisparfunktion: 1,6 W	Utskriftsläge: 677 W Standby-läge: 12,8 W Energisparfunktion: 1,6 W
Typisk strömförbrukning (TEC)	2,16 kWh / vecka	2,53 kWh / vecka	2,84 kWh / vecka
Bullernivå	Utskriftsläge: 52,4 dB(A) LpA Standby-läge: 25,9 dB(A) LpA	Utskriftsläge: 53,6 dB(A) LpA Standby-läge: 27,8 dB(A) LpA	Utskriftsläge: 54,4 dB(A) LpA Standby-läge: 27,3 dB(A) LpA
Strömförbrukning i energisparläge	0,5 W eller lägre		
Strömförsörjning	220/240 V, 50/60 Hz		
Privat utskrift (säker utskrift)	Kräver minnesexpansion		
FÖRBRUKNINGSMATERIAL	PG L2140	PG L2145	PG L2150
SVART toner	Kommer med: Upp till 6 000 sidor	Kommer med: Upp till 8 000 sidor	Kommer med: Upp till 10 000 sidor
(Livslängd baserad på ISO19752)	Standard: Upp till 12 500 sidor	Standard: Upp till 15 500 sidor	Standard: Upp till 25 000 sidor
Underhållskit	Upp till 300 000 sidor	Upp till 500 000 sidor	Upp till 500 000 sidor
TILLVAL	PG L2140	PG L2145	PG L2150
Bakre utmatningsfack (PT-320)	N/A	250 uppåtvända ark	250 uppåtvända ark
Matningskassett (PF-320) Max. 4	Papperskapacitet: 500 ark (60–120 g/m ²). Standard pappersformat: A4, A5, Letter, Legal, anpassat (från 148 x 210 till 216 x 356 mm)		
Kassett med stor kapacitet (PF-315+) (Kräver PB-325-bas)	Papperskapacitet: 2 000 ark (60–220 g/m ²). Pappersformat: A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, anpassat		
Hårddisk (HD-6)	Solid State Drive (SSD) på 32 GB (stödjer dokumentlådor)		
Minnesexpansion	MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1 024 MB		
SD/SDHC-kort	1 plats för att lagra dokument och privata utskrifter		
Trådlöst nätverkskort (IB-51)	Trådlöst LAN 802.11 b/g/n		
ThinPrint-funktion (UG-33)	Tillval tillgängligt		
Datasäkerhetssats E	EAL3-säkerhet för att kryptera dokumenten		
USB-smartkortsläsare	En rad verifieringsmetoder för smartkort, inklusive: MIFARE, LEGIC och HID prox.		

Olipartner
Stålgatan 19
754 50 Uppsala
Sweden

www.olipartner.com



Produktens prestanda hänvisas till som lämpligt användande under optimala förhållanden. Alla registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare.

Stöd för och tillgången på de listade specifikationerna och funktionerna varierar beroende på operativsystem, program, nätverksprotokoll såväl som nätverk- och systeminställningar. All information med hänsyn till specifikationer och tillbehör kan komma att ändras utan förvarning. Olivetti garanterar inte att nämnda priser eller nämnda specifikationer är felfria.