WorkForce Enterprise AM-C4000

DATASHEET / BROCHURE



Denna mer hållbara multifunktionsskrivare har kompakt design och erbjuder en perfekt lösning för alla utskriftsbehov på företaget.

WorkForce Enterprise AM-C4000 kombinerar hög prestanda med låg energiförbrukning. Den kompakta och modulära utformningen har konstruerats med det moderna kontoret i åtanke och ger dig möjlighet att bygga enheten enligt dina exakta krav. Och i tillägg till detta innebär den innovativa tekniken att det är enkelt och stressfritt att installera och underhålla enheten.

Tillförlitlig och förbättrad hållbarhet
Med en enklare, kortare pappersbana kan pappersstopp åtgärdas enklare och efterbehandlarens anslutning har förbättrats. Detta innebär att driftsstoppen kan reduceras. Eftersom färre förbrukningsartiklar används minskar även mängden avfall. Tack vare låg energiförbrukning minskas den övergripande miljöpåverkan drastiskt.

Effektivt underhåll
Färre reservdelar minimerar användaringreppen, vilket gör det dagliga underhållet snabbt och effektivt.

Värmefri teknik
Epsons värmefria Precision Core-teknik kräver ingen uppvärmningstid när enheten slås på eller aktiveras från viloläget, vilket minskar energiförbrukningen markant. Det innebär också att Epsons värmefria bläckstråleskrivare kan leverera den första kopian på exceptionellt kort tid jämfört med laserteknik.

Kompatibilitet med avancerade programvarulösningar
Många olika programvarulösningar kan integreras i den befintliga IT-infrastrukturen för att förbättra effektiviteten. Detta omfattar Epson Remote Services (ERS) som erbjuder ett molnbaserat enhetsövervaknings- och hanteringssystem med avancerad fjärrdiagnostik för Epsons företagsprodukter.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Hög tillförlitlighet**
  Enkel mekanism för kontorsmiljöer där saker måste fungera
- **Mer hållbar**
  Lägre energiförbrukning sparar energi tack vare värmefri teknik
- **Litet format**
  Bland de lägsta formaten i sin klass
- **Mindre stopptid**
  Enklare, kortare pappersbana för enklare åtgärdande av pappersstopp
- **Lösningskompatibilitet**
  Ett stort urval av integrerade programvarulösningar

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP-skrivarhuvud
Munstyckeskonfiguration	7.230 Munstycken svart, 7.230 Munstycken per färg
Minimal droppstorlek	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Bläckteknologi	DURABrite™ Pro
Effekt	Srednja radna grupa, Odeljenje
Multifunktion	Utskrift, Skanner, Kopia
UTSKRIFT	
Number of colours	4 färger
Tid till första sidan	Monokrom6 Sekunder, Colour6 Sekunder
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	40 Sidor/min Monokrom, 40 Sidor/min Colour
Dubbelsidig utskriftshastighet ISO/IEC	40 A4 Pages/min Monokrom, 40 A4 Pages/min Colour
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734 (A3)	23 Sidor/min Monokrom, 23 Sidor/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/min Monokrom, 11 A4 Pages/min Colour
Utskriftsupplösning	600 x 2.400 DPI
Utskriftsvolymer	384.000 Sidor per månad Det maximala antalet utskrivna sidor per månad med utgångspunkt i skrivarens operativa prestanda, inklusive ISO-klassificerade utskriftshastigheter och pappershanteringskapacitet.
Rekommenderad kapacitet	4.100 - 60.000 Sidor per månad
Färger	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Skriv ut från	PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)
SKANNER	
Dubbelsidig skanning	Ja
Skanningshastighet	60 bilder/min (Monokrom, Enkelsidig, Automatisk dokumentmatare) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 bilder/min (Färg, Enkelsidig, Automatisk dokumentmatare) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 bilder/min (Monokrom, Dubbelsidig, Automatisk dokumentmatare) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 bilder/min (Färg, Dubbelsidig, Automatisk dokumentmatare) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 msek/rad (Färg, 300 dpi, Flatbädd); 0,6 msek/rad (Färg, 600 dpi, Flatbädd);
Skanningsupplösning	600 DPI x 1.200 DPI (horisontell x vertikal)
Optisk upplösning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (horisontell x vertikal)
Avancerad dokumentintegration	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Scanna till närverksmappen, Skanna till USB, Dator (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	297 mm x 431 mm
Utgåveformat	BMP, JPEG, TIFF, Skanna till multi-TIFF, PDF, Skanna till genomsökningsbar PDF, PDF/A, PNG, Secured PDF
Scannertyp	Contact Image Sensor (CIS)
FAXA	
Faxtyp	Skanna och faxa direkt i svartvitt
Faxöverföringshastighet	upp till 33,6 kbit/s, cirka tre s/sida
Snabbnummer för fax (max)	2.000 namn och nummer
Sidminne	upp till 550 sidor/6 MB (ITU-T No. 1 Chart)
Faxfunktioner	Faxa via PC, Fax till e-post, Ta emot och spara, Auto Redial, Snabbval, Faxa till mapp, -adressbok, Fax Preview, Polling Reception
COPY	
Kopieringshastighet	till den40 ipm Black, till den40 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 600
Förminskning/förstoring	25 % - 400 %
Maximalt antal kopior	9.999
Maximal kopieringsstorlek	A3

LEVERANSOMFATTNING

- Informationsark
- Strömkabel
- User guide
- Initiering av bläcktillförselenheter

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

CONNECTIVITY	
Protokoll för nätverksutskrift	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, IPSec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokoll för nätverkshantering	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoll för nätverksskanning	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Anslutningar	Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (valfritt), USB 3.2 Gen 1x1
WLAN-säkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Nätverksprotokoll	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER	
Pappersformat	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (kuvert), Användardefinierat, C4 (envelope), C6 (kuvert), DL (kuvert), A6 (10,5x14,8 cm)
Automatisk dokumentindrag	150 Sidor
Passande pappersvikter	52 - 300g/m²
Dubbelsidig	Ja (A4/A3, vanligt papper)
Kapacitet för utmatningspappersfack	500 Ark
Paper Tray Capacity	1.150 Ark Standard, 5.150 Ark maximallt
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Optional paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray, Cabinet
Maximum paper input	5.150
Antal pappersfack	2
PAPER FEED MPT	
Inmatningsnamn för papper	MPT
Pappersformat	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kuvert), C5 (kuvert), DL (kuvert), Letter, EXE
Anpassade storlekar	Min55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm
Kompatibel pappersvikt	52 g/m² - 300 g/m²
Papperskapacitet 1	150 Ark vanligt papper
Papperskapacitet 2	10 Kuvert
PAPPERSMATNING C1	
Inmatningsnamn för papper	C1
Pappersformat	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter
Anpassade storlekar	Min85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibel pappersvikt	52 g/m² - 300 g/m²
Papperskapacitet 1	500 Ark vanligt papper
Papperskapacitet 2	150 Vykort
PAPPERSMATNING C2-C4	
Inmatningsnamn för papper	C2-C4
Pappersformat	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter
Anpassade storlekar	Min85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibel pappersvikt	52 g/m² - 300 g/m²
Papperskapacitet 1	500 Ark vanligt papper
Papperskapacitet 2	150 Vykort
DUBBELSIDIG PAPPERSMATNING	
Inmatningsnamn för papper	Dubbelsidig utskrift
Anpassade storlekar	Min139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibel pappersvikt	52 g/m² - 250 g/m²

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PAPPERSMATNING LCT	
Inmatningsnamn för papper	LCT
Pappersformat	A4, B5, Letter
Kompatibel pappersvikt	60 g/m² - 160 g/m²
Papperskapacitet 1	3.000 Ark vanligt papper
ALLMÄNT	
Energiförbrukning	115 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), 46 Watt Redo, 0,1 Watt (stänga av), TEC 0,22 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	555 x 620 x 963 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	102,1 kg
Kompatibla operativsystem	Citrix XenApp 7.6 eller högre, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 11 or later
Ljudeffekt	Drift:6,8 B (A)
Ljudtryck	Drift:53 dB (A)
Tjänster för mobil och molnutskrift	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Strömförsörjning	100V, 220V, 240V
Optional extras	Hårddisk, Cover Plus garantiförlängningar, Wi-Fi unit
ADDITIONAL FEATURES	
Minne	8.192 MB
Funktioner	Pekskärm, Direktutskrift, Ladda utskriftsinställningar från USB-minne, Verifieringsteknik för munstycken
LCD-skärm	Typ: Färg, Pekskärm, Diagonalt:25,7 cm
Mediahantering	Dubbelsidig utskrift (A4/A3, vanligt papper)
Säkerhetsfunktioner	Begränsning av åtkomsten med Epson Web Config, Säkra, konfidentiella utskrifter med pinkod, LDAP-adressbok, IP Address/port filtering restriction, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serverautentisering), Paneladministrationsläge
HDD	320 GB Encrypted AES-256
PRODUCT SAFETY	
Product Safety Warnings	Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2-metylisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Följ alltid informationen på produktens etikett.
YTTERLIGARE FUNKTIONER	
Emulationer	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode
ANNAN	
Garanti	12 Månader På platsen-service Garantiförlängning finns som tillval

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP-skrivarhuvud
Munstyckeskonfiguration	7.230 Munstycken svart, 7.230 Munstycken per färg
Minimal droppstorlek	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Bläckteknologi	DURABrite™ Pro
Effekt	Srednja radna grupa, Odeljenje
Multifunktion	Utskrift, Skanner, Kopia
UTSKRIFT	
Number of colours	4 färger
Tid till första sidan	Monokrom6 Sekunder, Colour6 Sekunder
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	40 Sidor/min Monokrom, 40 Sidor/min Colour
Dubbelsidig utskriftshastighet ISO/IEC	40 A4 Pages/min Monokrom, 40 A4 Pages/min Colour
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734 (A3)	23 Sidor/min Monokrom, 23 Sidor/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/min Monokrom, 11 A4 Pages/min Colour
Utskriftsupplösning	600 x 2.400 DPI
Utskriftsvolymer	384.000 Sidor per månad Det maximala antalet utskrivna sidor per månad med utgångspunkt i skrivarens operativa prestanda, inklusive ISO-klassificerade utskriftshastigheter och pappershanteringskapacitet.

Rekommenderad kapacitet	4.100 - 60.000 Sidor per månad
Färger	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Skriv ut från	PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)

SKANNER	
Dubbelsidig skanning	Ja
Skanningshastighet	60 bilder/min (Monokrom, Enkelsidig, Automatisk dokumentmatare) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 bilder/min (Färg, Enkelsidig, Automatisk dokumentmatare) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 bilder/min (Monokrom, Dubbelsidig, Automatisk dokumentmatare) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 bilder/min (Färg, Dubbelsidig, Automatisk dokumentmatare) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 msek/rad (Färg, 300 dpi, Flatbädd); 0,6 msek/rad (Färg, 600 dpi, Flatbädd);
Skanningsupplösning	600 DPI x 1.200 DPI (horisontell x vertikal)
Optisk upplösning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (horisontell x vertikal)
Avancerad dokumentintegration	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Scanna till närverksmappen, Skanna till USB, Dator (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	297 mm x 431 mm
Utgåveformat	BMP, JPEG, TIFF, Skanna till multi-TIFF, PDF, Skanna till genomsökningsbar PDF, PDF/A, PNG, Secured PDF
Scannertyp	Contact Image Sensor (CIS)

FAXA	
Faxtyp	Skanna och faxa direkt i svartvitt
Faxöverföringshastighet	upp till 33,6 kbit/s, cirka tre s/sida
Snabbnummer för fax (max)	2.000 namn och nummer
Sidminne	upp till 550 sidor/6 MB (ITU-T No. 1 Chart)
Faxfunktioner	Faxa via PC, Fax till e-post, Ta emot och spara, Auto Redial, Snabbval, Faxa till mapp, -adressbok, Fax Preview, Polling Reception

COPY	
Kopieringshastighet	till den40 ipm Black, till den40 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 600
Förminskning/förstoring	25 % - 400 %
Maximalt antal kopior	9.999
Maximal kopieringsstorlek	A3

LEVERANSOMFATTNING

- Informationsark
- Strömkabel
- User guide
- Initiering av bläcktillförselenheter

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

CONNECTIVITY	
Protokoll för nätverksutskrift	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, IPSec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokoll för nätverkshantering	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoll för nätverksskanning	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Anslutningar	Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (valfritt), USB 3.2 Gen 1x1
WLAN-säkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Nätverksprotokoll	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER	
Pappersformat	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (kuvert), Användardefinierat, C4 (envelope), C6 (kuvert), DL (kuvert), A6 (10,5x14,8 cm)
Automatisk dokumentindrag	150 Sidor
Passande pappersvikter	52 - 300g/m²
Dubbelsidig	Ja (A4/A3, vanligt papper)
Kapacitet för utmatningspappersfack	500 Ark
Paper Tray Capacity	1.150 Ark Standard, 5.150 Ark maximallt
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Optional paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray, Cabinet
Maximum paper input	5.150
Antal pappersfack	2
PAPER FEED MPT	
Inmatningsnamn för papper	MPT
Pappersformat	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kuvert), C5 (kuvert), DL (kuvert), Letter, EXE
Anpassade storlekar	Min55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm
Kompatibel pappersvikt	52 g/m² - 300 g/m²
Papperskapacitet 1	150 Ark vanligt papper
Papperskapacitet 2	10 Kuvert
PAPPERSMATNING C1	
Inmatningsnamn för papper	C1
Pappersformat	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter
Anpassade storlekar	Min85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibel pappersvikt	52 g/m² - 300 g/m²
Papperskapacitet 1	500 Ark vanligt papper
Papperskapacitet 2	150 Vykort
PAPPERSMATNING C2-C4	
Inmatningsnamn för papper	C2-C4
Pappersformat	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter
Anpassade storlekar	Min85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibel pappersvikt	52 g/m² - 300 g/m²
Papperskapacitet 1	500 Ark vanligt papper
Papperskapacitet 2	150 Vykort
DUBBELSIDIG PAPPERSMATNING	
Inmatningsnamn för papper	Dubbelsidig utskrift
Anpassade storlekar	Min139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibel pappersvikt	52 g/m² - 250 g/m²

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Enterprise AM-C4000

PAPPERSMATNING LCT	
Inmatningsnamn för papper	LCT
Pappersformat	A4, B5, Letter
Kompatibel pappersvikt	60 g/m² - 160 g/m²
Papperskapacitet 1	3.000 Ark vanligt papper
ALLMÄNT	
Energiförbrukning	115 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), 46 Watt Redo, 0,1 Watt (stänga av), TEC 0,22 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	555 x 620 x 963 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	102,1 kg
Kompatibla operativsystem	Citrix XenApp 7.6 eller högre, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 11 or later
Ljudeffekt	Drift:6,8 B (A)
Ljudtryck	Drift:53 dB (A)
Tjänster för mobil och molnutskrift	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Strömförsörjning	100V, 220V, 240V
Optional extras	Hårddisk, Cover Plus garantiförlängningar, Wi-Fi unit
ADDITIONAL FEATURES	
Minne	8.192 MB
Funktioner	Pekskärm, Direktutskrift, Ladda utskriftsinställningar från USB-minne, Verifieringsteknik för munstycken
LCD-skärm	Typ: Färg, Pekskärm, Diagonalt:25,7 cm
Mediahantering	Dubbelsidig utskrift (A4/A3, vanligt papper)
Säkerhetsfunktioner	Begränsning av åtkomsten med Epson Web Config, Säkra, konfidentiella utskrifter med pinkod, LDAP-adressbok, IP Address/port filtering restriction, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serverautentisering), Paneladministrationsläge
HDD	320 GB Encrypted AES-256
PRODUCT SAFETY	
Product Safety Warnings	Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 2-metylisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Följ alltid informationen på produktens etikett.
YTTERLIGARE FUNKTIONER	
Emulationer	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode
ANNAN	
Garanti	12 Månader På platsen-service Garantiförlängning finns som tillval

EPSON®

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

● WorkForce Enterprise AM-C4000 Black Ink	C13T08H100	50.000 sidor
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Cyan Ink	C13T08H200	30.000 sidor
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Magenta Ink	C13T08H300	30.000 sidor
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Yellow Ink	C13T08H400	30.000 sidor
● Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)	C12C937181	

OPTIONAL ACCESSORIES

- HDD-P1
  C12C936791
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
  C12C936801
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
  C12C936861
- Super G3/G3 Fax Board
  C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
  C12C934471
- Authentication Device Table-P2
  C12C939531

LOGISTIKINFORMATION

SKU	**C11CJ43401**
Streckkod	**8715946705705**
Tillverkningsland	**Indonesien**
Pallstorlek	**1 Styck**

1. – Ungefärlig utskriftskapacitet med AM C6000. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på de bilder som skrivs ut och på användningsförhållanden. Mer information finns på www.epson.eu/pageyield.
2. – Fax finns som tillval i vissa områden (till extra kostnad). Kontakta gärna ditt Epson-kontor om du behöver mer information.
3. – Cirka, baserat på interna tester. Kan variera beroende på antalet valda exemplar och utskriftsmiljön, såväl som inställningarna för storlek, riktning, pappersposition.
4. – Trådlöst finns som tillval i vissa områden (till extra kostnad). Kontakta gärna ditt Epson-kontor om du behöver mer information.
5. – Energiförbrukning baserad på huvudenhet och två kassetter

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.
Last extracted: 2025-12-22